

Bodenriemen


ofentrocken, Holzfeuchte 9 - 11 %



Holzart	Stärke	Breite	Deckmass	Qualität	Anmerkung	Längen
Nord. Fichte	27	146	136	A		3,90 - 5,10
	27	146	136	B		nach Anfall
Nord. Fichte	19	121	114	A		3,90 - 5,10
	19	121	114	B		nach Anfall
Heim. Fichte	19	146	136	TOP		4,00 - 5,00
	24	145	136	TOP		4,00 - 5,00
Weisstanne	26	95	88	0-I	i.P. astfrei Rift/Halbrift	4-5 fallend
	20	95	88	0-I	i.P. astfrei Rift/Halbrift	4-5 fallend
Sib. Lärche	21	144	137	TOP		3,90 - 4,50
Nord. Fichte	39	146	136	A/B	Holzfeuchte 16 % +-2	Nord.
Nord. Fichte	49	146	136	A/B	Holzfeuchte 16 % +-2	Nord.
Nord. Fichte	59	146	136	A/B	Holzfeuchte 16 % +-2	Nord.
Heim. Lärche	26	95	88	A	astarm Rift/Halbrift	4-5 fallend

Rauspund - Spitzkamm gehobelt

ofengetrocknet Holzfeuchte ca. 15 %



Fi/Ta	28	146	140	o. Ansp.		4,00 - 5,00
Fi/Ta	21	146	140	o. Ansp.		4,00 - 5,00

Weitere Holzarten, Dimensionen und Längen auf Anfrage